



WESTERMANN

FILTERSYSTEME

21035 HAMBURG-ALLERMÖHE

HERMANN-WÜSTHOF-RING 2

TEL.: +49 / 40 / 734 743-0 · FAX: 734 743-30

www.westermann-gmbh.de

ein Unternehmensbereich der M.WESTERMANN Kältetechnik GmbH

MF200 Staubfilteranlage

- Speziell für Umgebungen mit extremer Staubbelastung konzipierte, EMV geprüfte Staubfilteranlage mit automatisch verschließbarer Ansaugklappe
- Ausgestattet mit zwei Keilfiltern (Feinfilter F6, Schwebstofffilter H13)
- Optionales Anbringen des Ausblasstutzen auf der Seite oder nach hinten
- Mögliche Positionierung des Ansaugstuzens (in 90° Schritten um 360° drehbar)
- Einfaches Umrüsten der Staubfilteranlage zur Schutzbelüftung MF100
- **Einsatzgebiete:**
Umgebungen mit extremer Staubbelastung wie z.B. im Tagebau, bei der Holzverarbeitung, beim Recyclen von Papier oder bei der Asbest Sanierung



Technische Daten MF200

L x H x T: 585 x 280 x 280 mm

Gewicht [kg]	19,6*
Volumenstrom 12 V [m ³ /h]	max. 200*
Nennspannung [V]	24, opt. 12
Leistungsaufnahme [W]	425*
Druckaufbau [Pa.]	max. 14.000*

*ohne Filter

Technische Änderungen vorbehalten





KÄLTETECHNIK

KLIMATECHNIK

FILTERSYSTEME



WESTERMANN

FILTERSYSTEME

21035 HAMBURG-ALLERMÖHE

HERMANN-WÜSTHOF-RING 2

TEL.: +49 / 40 / 734 743-0 · FAX: 734 743-30

www.westermann-gmbh.de

ein Unternehmensbereich der M.WESTERMANN Kältetechnik GmbH

MF200 Staubfilteranlage

Gebälse:

- Hochleistungsgebläse mit EMV konformen Eigenschaften
- Saugende Ausführung durch den Partikelfilter, so dass das Gebläse vor abrasiven Stäuben geschützt wird

Montage:

- In eigener Werkstatt / Werksniederlassungen
- Beim Kunden vor Ort
- Individuelle Montage

Vorteile:

- Modulbauweise
- Schneller Umbau der Staubfilteranlage zur Schutzbelüftung MF100
- Schneller Filterwechsel
- Luftdicht, automatisch verschließbare Ansaugklappe (+/- 1.500 Pa)
- Integration einer Heizung in die Anlage ist möglich

Zubehör/Optionen:

- Vollelektronisches Bedientableau IT1
- Kabel-, Schlauchzubehör und Montageflansch
- Mit integrierter Heizung lieferbar

Service:

- Durch Stammhaus, Generalvertretungen und geschultes Servicepersonal vor Ort

Bedienteil IT1:



Keilfilter:

